

Produktspecifikation Sigma-5 Vertikal**TEKNISKA DATA**

- minst 90 % verkningsgrad på alla band and INGA radialer!
- lågvikt - endast 3,5 kg genom utnyttjande höghållfast flygplans aluminium i elementen
- gjord i 0,30 meter sektioner, perfekt för enkelt handhavande och resande
- endast 2,7 meter hög, fristående, och T-element som är 61 cm korta per sida (totalt 121 cm långa från spets till spets)
- inga verktyg krävs för att montera antennen
- kan monteras i en X liters betonghink på marken (gjut och staga engång), med ett fyra bens tillbehörsstativ (gjort i 30 cm sektioner, också) eller något annat praktiskt sätt
- VSWR < 1,7:1 maximum på 17-15-12-10 meter och <2:1 på 20 meter
- förmonterad och förjusterad
- levereras komplett med 15 m 5 lednings kontrollkabel (mer möjligt), kontroll switch och en balun. Allt som behövs är coaxial kabel och 12 V DC för kontroll switchen
- 20-17-15-12-10 meter
- klarar 1200 W PEP SSB eller 700 W CW

Sigma-5 är en hög prestanda vertikal för 20-17-15-12-10 meters banden. Den är svaret för en effektiv, utan spolar, låg profil, lättviktsvertikal. Antennen är resultatet efter fyra års utveckling, test och utvärdering, inkluderat flera framgångsrika DX-expeditioner med antennen.